



SCHEDA TECNICA

IDROPLUS

Idrorepellente antisalnitrate a base acqua



DESCRIZIONE

IDROPLUS è un idrorepellente a base acqua di profondità, facile da applicare indicato per il pre-trattamento dei pavimenti prima della stuccatura. Prodotto indicato esclusivamente per pavimenti interni.

Prodotto professionale testato in cantiere da oltre 30 anni da Maestri del Cotto. Oltre a facilitare la rimozione dello stucco, grazie alla sua funzione antisalnitrate, riduce i tempi di attesa di asciugatura del cotto, creando una protezione all'umidità di risalita e di conseguenza all'affioramento dei sali.

DESTINAZIONE

Indicato esclusivamente per superfici interne.

APPLICAZIONE

IDROPLUS è pronto all'uso, applicare il prodotto su superficie perfettamente pulita a spruzzo, in modo uniforme, in 1-2 mani, evitando accumuli e non calpestando la superficie in fase di asciugatura. 24 ore dopo aver terminato, si potrà eseguire la fugatura in modo molto più facile e rapido.

RESA TEORICA

0.10 lt/mq

PRECAUZIONI

Non applicare all'esterno, con temperature inferiori a 10°C né su superfici troppo calde o in pieno sole. Proteggere la superficie dall'acqua nelle prime 24/48 ore.

CONFEZIONI

Taniche da 5 lt.

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 5°C e 30°C, protetto dai raggi diretti del sole e in ambienti ben ventilati. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche, tuttavia, non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni e relative schede tecniche. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale a cui è destinato e il personale sistema di lavorazione. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche, i dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2019 e la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.