



SCHEDA TECNICA

## ANTIMACCHIA TONO

Emulsione Acquosa



### DESCRIZIONE

ANTIMACCHIA TONO è un protettivo ad emulsione acquosa a base di emulsioni e cere, ad effetto tonalizzante. Prodotto professionale testato in cantiere da oltre 30 anni da Maestri del Cotto.

Il suo ottimo potere penetrante e sigillante lo rende un prodotto fortemente impermeabilizzante. Marca e tonalizza il supporto su cui viene applicato.

Non crea pellicole mantenendo inalterata la naturale traspirabilità del cotto.

### DESTINAZIONE

Indicato per superfici interne, come base del trattamento antimacchia. Completare il trattamento con cere di finitura.

### APPLICAZIONE

Applicare ANTIMACCHIA TONO su superficie perfettamente pulita ed asciutta con spandicera. Applicare due mani di prodotto a distanza minima di 3 ore l'una dall'altra.

Per una migliore stendibilità del prodotto, diluire la prima mano al 50% con acqua.

Quindi lasciare asciugare almeno 24 ore prima di procedere con l'applicazione della cera di finitura.

### RESA TEORICA

Come base del trattamento antimacchia, 0,20 lt/mq

### PRECAUZIONI

Non applicare con temperature inferiori a 10°C né su superfici troppo calde o in pieno sole.

Proteggere la superficie dall'acqua nelle prime 24/48 ore.

### CONFEZIONI

Taniche da 5 lt.

Taniche da 10 lt.

### AVVERTENZE

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 5°C e 30°C, protetto dai raggi diretti del sole e in ambienti ben ventilati. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche, tuttavia, non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni e relative schede tecniche. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale a cui è destinato e il personale sistema di lavorazione. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche, i dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2019 e la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

[shop.maestridelcotto.it](http://shop.maestridelcotto.it)