



SCHEDA TECNICA

## FINITURA SATINATA

Emulsione Acquosa



### DESCRIZIONE

FINITURA SATINATA è un impregnante di finitura ad emulsione acquosa ad effetto satinato, composto da cere di carnauba e resine emulsionate. Prodotto professionale testato in cantiere da oltre 30 anni da Maestri del Cotto.

Non modifica l'aspetto estetico del supporto, non crea pellicole mentendo inalterate la naturale traspirabilità del cotto.

Possiede ottimo potere impregnante e resistenza all'usura e al calpestio.

### DESTINAZIONE

Indicato per superfici interne, come cera di finitura del trattamento di base.

### APPLICAZIONE

FINITURA SATINATA è pronto all'uso. Applicare su superficie completamente asciutta dalla precedente mano di antimacchia, con spandicera oppure panno in microfibra. Lasciare asciugare almeno 24 ore prima di calpestare.

### RESA TEORICA

Per interno, come finitura del trattamento antimacchia: 0.10 lt/mq

### PRECAUZIONI

Non applicare con temperature inferiori a 10°C né su superfici troppo calde o in pieno sole.

### CONFEZIONI

Taniche da 5 lt.

### AVVERTENZE

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 5°C e 30°C, protetto dai raggi diretti del sole e in ambienti ben ventilati. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche, tuttavia, non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni e relative schede tecniche. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale a cui è destinato e il personale sistema di lavorazione. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche, i dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2019 e la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

[shop.maestridelcotto.it](http://shop.maestridelcotto.it)